

Nowość



Klucze zapadkowe Ingersoll Rand serii 105 wyróżniają się wyjątkowo korzystnym stosunkiem ceny do osiągniętych parametrów, wygody obsługi i trwałości.

- Maksymalny moment 34 Nm.
- Unikalna konstrukcja głowicy kątowej to gwarancja trwałości i utrzymania niezmiennych parametrów.
- Niewielkie wymiary tego narzędzia zwiększają wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach.
- Dźwignia spustowa umożliwiająca płynną regulację mocy i prędkości.
- Niskoprofilowy pierścień przełącznika kierunku obrotów z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem.
- Wylot powietrza do tyłu kieruje powietrze z dala od operatora.



Dane techniczne przy 6,2 bar

Model	105-D2
Numer katalogowy	45649571
Czop (kwadrat)	1/4"
Dostępne wersje: - czop 3/8"	105-D3

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy	7 - 27 Nm
Maksymalny moment	34 Nm
Zalecana maksymalna wielkość śrub	M10
Maksymalne obroty bez obciążenia	220 obr./min.

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	1/4"
Minimalna średnica węża	10 mm
Średnie zużycie powietrza	85 L/min
Zużycie powietrza pod obciążeniem	510 L/min

HAŁAS I WIBRACJE

Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744)	81,8 / 92,8 dB(A)
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	5,1 / 0,9 m/s ²

WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	0,64 kg
Długość narzędzia	186 mm
Wymiary głowicy (szer. x wys.)	20 x 20 mm
Waga brutto	0,77 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	220 x 65 x 55 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 07701 7
Kraj pochodzenia	Made in China




SK2M12

81287336

Zestaw nasadek uderowych 1/4", 12 szt. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm, przedłużka 50 i 100 mm)


Nasadki uderowe

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


103-BOOT

45505310

Ochronna nakładka na narzędzie


33104

91486330

Krótki przewód zasilania, gwint zewnętrzny 1/4", średnica wew. 6 mm, 30 cm długości


IB6NMC2

88103015

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 1/4", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC2

88104070

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 1/4", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Szybkozłączki

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


RH-10

92536044

Przewód PCW, średnica wew. 10 mm, 30 m długości


CO-1315

56753106

Zaciski do przewodów, 13-15 mm, 100 szt.


Filtry, regulatory, smarownice

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


10Z4

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


Środki smarne

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


1105-D2-TRK1

45668522

Zestaw naprawczy głowicy klucza zapadkowego


105-MK

45668142

Zestaw naprawczy silnika