



Klucz udarowy 2130XP to lekkie i ergonomiczne narzędzie zapewniające wysoką moc - doskonałe do wszelkich prac serwisowych i naprawczych.

- Maksymalny moment przy odkręcaniu 816 Nm.
- Dwu-młotkowy mechanizm udarowy TwinHammer z doświadczalnie potwierdzoną największą trwałością w tej klasie narzędzi.
- Sześciopłatkowy silnik z dodatkowym wzmocnieniem przy odkręcaniu .
- Ergonomiczna obudowa z materiału kompozytowego gwarantuje wyjątkową wygodę obsługi dzięki lekkości i izolacji od chłodnego powietrza.
- Spust umożliwiający płynną regulację mocy i prędkości.
- 3-pozycyjny regulator mocy narzędzia przy dokręcaniu w celu dopasowania do wykonywanych operacji.
- Obrotowy (360°) wlot powietrza eliminuje skręcanie się przewodów zasilających.
- Tłumik wylotu w rękojeści redukuje poziom hałasu.

Dane techniczne przy 6,2 bar

Model	2130XP
Numer katalogowy	80136112
Czop (kwadrat)	1/2"
Dostępne wersje:	
- z ograniczonym momentem przy dokręcaniu	2130XP-TL
- zestaw z 10 nasadkami	2130XP-K
- zestaw z 3 długimi nasadkami	2130XP+SK4M3L

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy (dokręcanie)	34 - 474 Nm
Maksymalny moment (odkręcanie)	816 Nm
Zalecana maksymalna wielkość śrub	M14
Maksymalne obroty bez obciążenia	9 500 obr./min.
Udarów na minutę	1 200

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	1/4"
Minimalna średnica węży	10 mm
Średnie zużycie powietrza	125 L/min
Zużycie powietrza pod obciążeniem	623 L/min

HAŁAS I WIBRACJE

Cisnienie / moc akustyczna (przy obciążeniu) (ISO15744)	94,3 / 105,3 dB(A)
Cisnienie / moc akustyczna (bez obciążenia) (ISO15744)	90,8 / 101,8 dB(A)
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	8,9 / 2,0 m/s ²

WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	1,90 kg
Wymiary narzędzia (dł. x szer. x wys.)	187 x 72 x 182 mm
Waga brutto	2,30 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	240 x 215 x 83 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 01804 1
Kraj pochodzenia	Made in China




SK4M3L

81287377

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 3 szt. (17, 19 i 21 mm)


SK4M14

81287351

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 14 szt. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 mm)


Nasadki uderowe

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


SK4M5L

81287369

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 5 szt. (17, 19, 21, 22 i 24 mm)


SK4M18

81287385

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 18 szt. (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L i 21L mm, przedłużka 125 mm)


4UA9

03070216

Głowica kątowa 1/2" (redukcja obrotów: 25% redukcja momentu: do 50%)


2131-366

04706388

Podwieszenie


BMDS-4

92842087

Odciążnik, 2-4 kg, 2 m


2130-BOOT

45505369

Ochronna nakładka na narzędzie


33104

91486330

Krótki przewód zasilania, gwint zewnętrzny 1/4", średnica wew. 6 mm, 30 cm długości


IB6NMC2

88103015

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 1/4", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC2

88104070

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 1/4", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Szybkozłączki

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


Filtry, regulatory, smarownice

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


115-LBK1

04616108

Zestawy do smarowania do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym


10Z4

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


115-4T

04616157

Smar do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym


Środki smarne

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.