

Narzędzia pneumatyczne

Szlifierki narzędziowe

Akcesoria: **LG1-K284**

(komp. nr kat.: 80152119) Upustowy system odprowadzania powietrza

- 0,25-0,30 kW (0,33-0,40 KM)
 - Obudowa kompozytowa
 - Zawiera: tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm
-



5108MAX

- 0,30 kW (0,40 KM)
- 25000 obr/min
- Tylko 0,46 kg i 172 mm
- Obudowa kompozytowa
- Zawiera: tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm



5102MAX

- 0,30 kW (0,40 KM)
 - 20000 obr/min
 - Tylko 0,64 kg i 178 mm
 - Obudowa kompozytowa
 - Zawiera: tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm
-



308B

- 0,25 kW (0,33 KM)
- 25000 obr/min
- Tylko 0,46 kg i 172 mm
- Zawiera: Tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm



302B

- 0,25 kW (0,33 KM)
 - 20000 obr/min
 - Tylko 0,58 kg i 175 mm
 - Zawiera: Tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm
-



307B

- 0,19 kW (0,25 KM)
- 28000 obr/min
- Tylko 0,33 kg i 125 mm
- Zawiera: tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm



301B

- 0,19 kW (0,25 KM)
- 21000 obr/min
- Tylko 0,46 kg i 128 mm
- Zawiera: tuleje zaciskowe 1/4" i 6 mm

LA429-EU

- 0,42 kW (0,54 KM)
- 22000 obr/min
- Tylko 0,54 kg
- Zawiera: Tuleje zaciskowe 3 mm i 6 mm oraz 10 ściernic trzpieniowych



Wymienne tuleje zaciskowe

	Komp. nr kat.	średnica
Tuleje zaciskowe (Erickson) do 3...C4A		
DG110-700-G2	03641743	Ø 1/8"
DG110-700-6MM	04261053	Ø 6 mm
DG110-700-G4	03641602	Ø 1/4"
Tuleje zaciskowe do modeli 301B, 302B, 307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX i LA429-EU		
301-700C	80128952	Ø 1/8"
301-700B	04552600	Ø 6 mm
301-700	80102346	Ø 1/4"

Dane techniczne przy ciśnieniu 6,2 bara (90 psi)

	Komp. nr kat.	Tuleja zaciskowa	kW	obr/min	kg	Długość mm	NPTF	Min. średnica przewodu mm	L/s	Maks. l/s	dB(A)	m/s ² /K ⁽¹⁾
Szlifierki proste												
335SC4A	45763489	6 mm + 1/4"	0,28	35000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	78,4	3,0/0,8
330SC4A	45762390	6 mm + 1/4"	0,25	30000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	77,2	3,8/1,9
330XC4A	45763547	6 mm + 1/4"	0,25	30000	0,62	244	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	< 2,5
325SC4A	45752366	6 mm + 1/4"	0,30	25000	0,40	166	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,6/1,1
325XC4A	45763521	6 mm + 1/4"	0,30	25000	0,62	244	1/4"	10	3,8	15,6	78,6	< 2,5
5108MAX	48488340	6 mm + 1/4"	0,30	25000	0,46	172	1/4"	10	2,8	11,8	83,3	1,8/0,8
308B	48488332	6 mm + 1/4"	0,25	25000	0,46	172	1/4"	10	3,3	13,2	92,0	3,7/1,2
307B	48488316	6 mm + 1/4"	0,19	28000	0,33	125	1/4"	10	2,8	11,3	83,0	4,5/1,1
LA429-EU	01328558	3 mm + 6 mm	0,42	22000	0,54	142	1/4"	10	1,8	9,4	91,0	3,2/1,7
Szlifierki kątowe												
320AC4A	45763471	6 mm + 1/4"	0,30	20000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,5/1,1
314AC4A	45763455	6 mm + 1/4"	0,25	14000	0,55	170	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	3,2/0,7
312AC4A	45754595	6 mm + 1/4"	0,30	12000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	3,4/1,0
5102MAX	48488357	6 mm + 1/4"	0,30	20000	0,64	180	1/4"	10	2,8	11,8	84,1	3,3/1,1
302B	48488365	6 mm + 1/4"	0,25	20000	0,58	175	1/4"	10	2,8	10,8	90,0	5,5/1,5
301B	48488308	6 mm + 1/4"	0,19	21000	0,46	128	1/4"	10	2,8	11,3	91,8	5,9/1,0

(1) ISO28927 – pomiar 3-osiowy: poziomy wibracji / niepewność pomiaru.