



**Klucze zapadkowe Ingersoll Rand serii 107/1077XPA wyróżniają się wyjątkowo korzystnym stosunkiem ceny do osiągniętych parametrów, wygody obsługi i trwałości.**

- Maksymalny moment 73 Nm.
- Poddana obróbce cieplnej głowica zapewnia wyjątkową trwałość.
- Dźwignia spustowa umożliwiająca płynną regulację mocy i prędkości.
- Obrotowy (360°) wylot powietrza umożliwiający skierowanie powietrza z dala od operatora.

### *Dane techniczne* przy 6,2 bar

Model	1077XPA
Numer katalogowy	80171853
Czop (kwadrat)	1/2"
Dostępne wersje:	
- czop 3/8"	107XPA

### PARAMETRY TECHNICZNE

Moment roboczy	14 - 61 Nm
Maksymalny moment	73 Nm
Zalecana maksymalna wielkość śrub	M10
Maksymalne obroty bez obciążenia	160 obr./min.

### DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF)	1/4"
Minimalna średnica węża	8 mm
Średnie zużycie powietrza	113 L/min
Zużycie powietrza pod obciążeniem	530 L/min

### HAŁAS I WIBRACJE

Cisnienie / moc akustyczna (ISO15744)	94,4 / 105,4 dB(A)
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927)	< 2,5 / - m/s <sup>2</sup>

### WAGA & WYMIARY

Waga narzędzia	1,25 kg
Długość narzędzia	276 mm
Wymiary głowicy (szer. x wys.)	40 x 32 mm
Waga brutto	1,41 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	76 x 305 x 55 mm
Kod kreskowy UPC/EAN	6 63023 02027 3
Kraj pochodzenia	Made in China




**SK4M14**

81287351

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 14 szt. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 mm)


**SK4M18**

81287385

Zestaw nasadek uderowych 1/2", 18 szt. (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L i 21L mm, przedłużka 125 mm)


**Nasadki uderowe**

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


**107-BOOT**

45505328

Ochronna nakładka na narzędzie


**33104**

91486330

Krótki przewód zasilania, gwint zewnętrzny 1/4", średnica wew. 6 mm, 30 cm długości


**IB6NMC2**

88103015

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 1/4", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


**77NMC2**

88104070

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 1/4", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


**Szybkozłączki**

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


**RH-8**

92536036

Przewód PCW, średnica wew. 8 mm, 30 m długości


**CO-1113**

56753098

Zaciski do przewodów, 11-13 mm, 100 szt.


**RH-10**

92536044

Przewód PCW, średnica wew. 10 mm, 30 m długości


**CO-1315**

56753106

Zaciski do przewodów, 13-15 mm, 100 szt.


**Filtry, regulatory, smarownice**

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


**10Z4**

03875671

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L


**Środki smarne**

Pełny asortyment w katalogu wyposażenia.


**1077XPA-TRK1**

16590424

Zestaw naprawczy głowicy klucza zapadkowego


**170-MK**

80146491

Zestaw naprawczy silnika